



Serie 680

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Kurzinformation Brief information


Kabelsteckverbinder

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 130-9
- Schutzart IP 40 ¹⁾
- Mit vormontierter Lötöse zum Anschluss der Masseverbindung
- Innenliegende Zugentlastung
- Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube
- Winkelsteckverbinder siehe Serie 682

Cable Connector

- Connector with screw locking according to IEC 130-9
- Degree of protection IP 40 ¹⁾
- With preassembled solder ring for good ground connection
- Internal strain relief
- Connector assembling with countersunk head screw
- Angled version see series 682

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:



Flanschsteckverbinder


- 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
- 2 Mit Lötanschluss, von vorn verschraubbar, besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Lötén eingebaut werden.
- 3 Mit Tauchlötanschluss, für den Anschluss auf die Leiterplatte (Abbildung vor dem Einbau in das Gehäuse).
- 4 Mit Tauchlötanschluss nach der Gehäusemontage.

Chassis sockets

- 1 Standard, with solder termination, mounted from front side and fastened from back side.
- 2 With solder termination, mounted from back side and fastened from front side, especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering.
- 3 Dip solder termination for connection to PCB (figure: before built in into housing).
- 4 Dip solder termination after installation into housing.



1

2



3

4







¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / ¹⁾ Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680								Technische Daten ¹⁾ Specifications ¹⁾									
Allgemeine Kennwerte		General Characteristics															
Polzahl	Number of contacts	2	3 DIN	4	5	5 DIN	6 DIN	7	7 DIN	8 DIN	12	14	16	19	24		
Verriegelung	Locking system	schrauben / screw															
Anschlussart	Termination	löten, tauchlöten / solder, dip solder															
Anschlussquerschnitt in mm²	Wire gauge in mm²	max. 0,75									max. 0,25				0,14		
Anschlussquerschnitt in AWG	Wire gauge in AWG	max. 20									max. 24				26		
Kabeldurchlass	Cable outlet	3 - 6 mm (.12 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32)															
Schutzart Gehäuse	Shell protection	IP 40															
Mechanische Lebensdauer	Mechanical operation	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles															
Obere Grenztemperatur	Upper temperature	+ 85 °C (+ 185 °F)															
Untere Grenztemperatur	Lower temperature	− 40 °C (− 40 °F)															
Gewicht Kabelsteckverbinder	Weight cable connector	~ 21 g															
Gewicht Flanschsteckverbinder	Weight socket	~ 12 g															
Elektrische Kennwerte		Electrical Characteristics															
Bemessungsspannung	Rated voltage	250 V				60 V	125 V		60 V								
Bemessungs-Stoßspannung	Rated impulse voltage	1500 V				500 V	800 V		500 V								
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	1															
Überspannungskategorie	Overvoltage categorie	I															
Isolierstoffgruppe	Material group	III															
Prüfstoßspannung	Test voltage	1750 V				550 V	910 V		550 V								
Bemessungsstrom (40 °C)	Rated current (40 °C)	7 A		6 A			5 A			3 A				1 A			
Durchgangswiderstand	Contact resistance	≤ 5 mΩ									≤ 3 mΩ						
Isolationswiderstand	Insulation resistance	≥ 10 ¹⁰ Ω															
Werkstoffe		Materials															
Kontaktstift	Pin contact	CuZn (Messing/brass)															
Kontaktbuchse	Socket contact	CuSn (Bronze/bronze)															
Kontaktoberfläche	Contact plating	Ag (Silber/silver) / Au (Gold/gold)									Au (Gold/gold)						
Steckerkörper	Male insert	PBT (UL 94 V-0)															
Buchsenkörper	Female Insert	PBT (UL 94 V-0)															
Gehäuse Kabelstecker	Housing cable connector	PA 66 (UL 94 HB)															
Verriegelungsring	Ring nut	Messing, vernickelt/brass, nickel plated															
Flanschgehäuse	Socket	Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated															

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.





Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Kabelsteckverbinder Cable connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Kabelstecker Kabeldurchlass 3 - 6 mm <i>Cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.)</i> 		2	09-0301-00-02	09-0301-09-02
		3 DIN	09-0305-00-03	09-0305-09-03
		4	09-0309-00-04	09-0309-09-04
		5	09-0313-00-05	09-0313-09-05
		5 (Stereo)	09-0317-00-05	09-0317-09-05
		6 DIN	09-0321-00-06	09-0321-09-06
		7	09-0325-00-07	09-0325-09-07
		7 DIN	09-1581-00-07	—
		8 DIN	09-0571-00-08	09-0571-09-08
		12	—	09-0329-00-12
		14	—	09-0341-00-14
		16	—	09-0337-00-16
		19	—	09-0343-00-19
		24	—	—
		24	—	—
Kabelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	09-0301-02-02	09-0301-92-02
		3 DIN	09-0305-02-03	09-0305-92-03
		4	09-0309-02-04	09-0309-92-04
		5	09-0313-02-05	09-0313-92-05
		5 (Stereo)	09-0317-02-05	09-0317-92-05
		6 DIN	09-0321-02-06	09-0321-92-06
		7	09-0325-02-07	09-0325-92-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0571-02-08	09-0571-92-08
		12	—	09-0329-02-12
		14	—	09-0341-02-14
		16	—	09-0337-02-16
		19	—	09-0343-02-19
		24	—	09-0345-02-24
		24	—	—
Kabeldose Kabeldurchlass 3 - 6 mm <i>Female cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.)</i> 		2	09-0302-00-02	09-0302-09-02
		3 DIN	09-0306-00-03	09-0306-09-03
		4	09-0310-00-04	09-0310-09-04
		5	09-0314-00-05	09-0314-09-05
		5 (Stereo)	09-0318-00-05	09-0318-09-05
		6 DIN	09-0322-00-06	09-0322-09-06
		7	09-0326-00-07	09-0326-09-07
		7 DIN	09-1582-00-07	—
		8 DIN	09-0572-00-08	09-0572-09-08
		12	—	09-0330-00-12
		14	—	09-0342-00-14
		16	—	09-0338-00-16
		19	—	09-0344-00-19
		24	—	—
		24	—	—
Kabeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	09-0302-02-02	09-0302-92-02
		3 DIN	09-0306-02-03	09-0306-92-03
		4	09-0310-02-04	09-0310-92-04
		5	09-0314-02-05	09-0314-92-05
		5 (Stereo)	09-0318-02-05	09-0318-92-05
		6 DIN	09-0322-02-06	09-0322-92-06
		7	09-0326-02-09	09-0326-92-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0572-02-08	09-0572-92-08
		12	—	09-0330-02-12
		14	—	09-0342-02-14
		16	—	09-0338-02-16
		19	—	09-0344-02-19
		24	—	09-0346-02-24
		24	—	—

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Flanschstecker Male sockets

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Flanschstecker, löten Male socket, solder		2	09-0303-00-02	09-0303-09-02
		3 DIN	09-0307-00-03	09-0307-09-03
		4	09-0311-00-04	09-0311-09-04
		5	09-0315-00-05	09-0315-09-05
		5 (Stereo)	09-0319-00-05	09-0319-09-05
		6 DIN	09-0323-00-06	09-0323-09-06
		7	09-0327-00-07	09-0327-09-07
		7 DIN	09-1583-00-07	—
		8 DIN	09-0473-00-08	09-0473-09-08
		12	—	09-0331-00-12
		14	—	09-0053-00-14
		16	—	09-0339-00-16
		19	—	09-0335-00-19
		24	—	09-0197-00-24
		2	09-0303-80-02	09-0303-89-02
		3 DIN	09-0307-80-03	09-0307-89-03
Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened		4	09-0311-80-04	09-0311-89-04
		5	09-0315-80-05	09-0315-89-05
		5 (Stereo)	09-0319-80-05	09-0319-89-05
		6 DIN	09-0323-80-06	09-0323-89-06
		7	09-0327-80-07	09-0327-89-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0473-80-08	09-0473-89-08
		12	—	09-0331-80-12
		14	—	09-0053-80-14
		16	—	09-0339-80-16
		19	—	09-0335-80-19
		24	—	09-0197-80-24
		2	09-0303-90-02	09-0303-99-02
		3 DIN	09-0307-90-03	09-0307-99-03
		4	09-0311-90-04	09-0311-99-04
		5	09-0315-90-05	09-0315-99-05
Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened		5 (Stereo)	09-0319-90-05	09-0319-99-05
		6 DIN	09-0323-90-06	09-0323-99-06
		7	09-0327-90-07	09-0327-99-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0473-90-08	09-0473-99-08
		12	—	09-0331-90-12
		14	—	09-0053-90-14
		16	—	09-0339-90-16
		19	—	09-0335-90-19
		24	—	09-0197-90-24
		7	09-0327-65-07	
		8	09-0473-65-08	
		12		09-0331-65-12
		12		09-0331-66-12
Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male socket with flexible PCB, front fastened				

Weitere Maße siehe Seite 680-10
Additional dimensions see page 680-10

Ü
TI

702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680





682
720
723
623
690
691
692
693
694
713
718
763
765
768
714
715
766

815
820
772
775
M-A
M-B
M-C

R













Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Flanschdosen Female sockets

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Flanschdose, löten Female socket, solder		2	09-0304-00-02	09-0304-09-02
		3 DIN	09-0308-00-03	09-0308-09-03
		4	09-0312-00-04	09-0312-09-04
		5	09-0316-00-05	09-0316-09-05
		5 (Stereo)	09-0320-00-05	09-0320-09-05
		6 DIN	09-0324-00-06	09-0324-09-06
		7	09-0328-00-07	09-0328-09-07
		7 DIN	09-1584-00-07	—
		8 DIN	09-0474-00-08	09-0474-09-08
		12	—	09-0332-00-12
		14	—	09-0054-00-14
		16	—	09-0340-00-16
		19	—	09-0336-00-19
		24	—	09-0198-00-24
Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened		2	09-0304-80-02	09-0304-89-02
		3 DIN	09-0308-80-03	09-0308-89-03
		4	09-0312-80-04	09-0312-89-04
		5	09-0316-80-05	09-0316-89-05
		5 (Stereo)	09-0320-80-05	09-0320-89-05
		6 DIN	09-0324-80-06	09-0324-89-06
		7	09-0328-80-07	09-0328-89-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0474-80-08	09-0474-89-08
		12	—	09-0332-80-12
		14	—	09-0054-80-14
		16	—	09-0340-80-16
		19	—	09-0336-80-19
		24	—	09-0198-80-24
Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened		2	09-0304-90-02	09-0304-99-02
		3 DIN	09-0308-90-03	09-0308-99-03
		4	09-0312-90-04	09-0312-99-04
		5	09-0316-90-05	09-0316-99-05
		5 (Stereo)	09-0320-90-05	09-0320-99-05
		6 DIN	09-0324-90-06	09-0324-99-06
		7	09-0328-90-07	09-0328-99-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0474-90-08	09-0474-99-08
		12	—	09-0332-90-12
		14	—	09-0054-90-14
		16	—	09-0340-90-16
		19	—	09-0336-90-19
		24	—	09-0198-90-24
Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female socket with flexible PCB, front fastened		7	09-0328-65-07	
		8	09-0474-65-08	
		12		09-0332-65-12
		12		09-0332-66-12

Weitere Maße siehe Seite 680-10
Additional dimensions see page 680-10


Weitere Maße siehe Seite 680-10
Additional dimensions see page 680-10

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680		Zubehör Accessories	
Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.
Schutzkappe für Kabelstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male cable connector, waterproof, IP 67			08-1077-000-000
Schutzkappe für Kabeldose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female cable connector, waterproof, IP 67			08-1078-000-000
Schutzkappe für Flanschstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male socket, waterproof, IP 67			08-1079-000-000
Schutzkappe für Flanschdose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female socket, waterproof, IP 67			08-1080-000-000
Schutzkappe für Kabel- und Flanschstecker, staubdicht, IP 54 Protection cap for male cable connector and male socket, dustproof, IP 54			02-0054-000
Schutzkappe für Kabel- und Flanschdose, staubdicht, IP 54 Protection cap for female cable connector and female socket, dustproof, IP 54			02-0055-001 02-0055-000 (Schwarz/black)
Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlöt Ausführung, 2-19 contacts Distance shell for socket, dip solder version, 2-19 contacts			02-0007-000
Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connector			02-1785-000
Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket			07-0010-001
Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket			04-0106-001
Lötösenring Solder eye ring			04-0186-009
6-kant Mutter Hexagonal nut			01-0146-001 (2,5 mm/.10) 01-5006-001 (5 mm/.20)


Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Einzelteildarstellung Component part drawings

Kabelstecker
Male cable connector



Kabeldose
Female cable connector




Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Polbilder Contact arrangements


Polbilder mit Sicht auf die Lötanschlusseite der Stifteinsätze
Contact arrangements with view on the solder termination side of male inserts

x-y Koordinaten
x-y Coordinates


2 pol



3 pol (DIN 41524)




4 pol




12 pol

	X	Y
A	-0,41	-3,45
B	2,29	-3,61
C	4,10	-1,21
D	3,20	1,34
E	2,71	3,59
F	0,41	3,45
G	-2,29	3,61
H	-4,10	1,21
J	-3,20	-1,34
K	-2,71	-3,59
L	-2,00	-1,51
M	-2,00	-1,51


5 pol



5 pol stereo (DIN 41524)




6 pol (DIN 45322)




14 pol

	X	Y		X	Y
A	2,50	-4,00	T	-2,40	-0,95
C	4,25	0,00	U	-0,95	2,40
E	2,30	4,00			
G	-2,30	4,00			
J	-4,25	0,00			
L	-2,50	-4,00			
M	0,95	-2,40			
N	2,40	-0,95			
O	2,40	0,95			
P	0,95	2,40			
R	-0,95	2,40			
S	-2,40	0,95			


7 pol



7 pol (DIN 45329)




8 pol (DIN 45326)




16 pol

	X	Y		X	Y
A	2,50	-4,00	N	2,45	-0,80
B	4,00	-2,25	O	1,50	2,10
C	4,25	0,00	P	-1,50	2,10
D	4,00	2,40	R	-2,45	-0,80
E	2,30	4,00			
F	0,00	4,25			
G	-2,30	4,00			
H	-4,00	2,40			
I	-4,25	0,00			
K	-4,00	-2,25			
L	-2,50	-4,00			
M	0,00	-2,60			

12 pol



14 pol




16 pol


19 pol

	X	Y		X	Y
A	2,50	-4,00	N	2,40	-0,95
B	4,00	-2,25	O	2,40	0,95
C	4,25	0,00	P	0,95	2,40
D	4,00	2,40	R	-0,95	2,40
E	2,30	4,00	S	-2,40	0,95
F	0,00	4,25	T	-2,40	-0,95
G	-2,30	4,00	U	-0,95	-2,40
H	-4,00	2,40			
I	-4,25	0,00			
K	-4,00	-2,25			
L	-2,50	-4,00			
M	0,95	-2,40			


19 pol



24 pol



Montageausschnitt
Panel cut out



24 pol


	X	Y		X	Y
1	-4,00	-1,50	13	0,80	3,10
2	-4,00	0,35	14	0,80	1,30
3	-4,00	2,20	15	0,80	-0,55
4	-2,40	3,10	16	0,80	-2,40
5	-2,40	1,30	17	2,40	-3,30
6	-2,40	-0,55	18	2,40	-1,50
7	-2,40	-2,40	19	2,40	0,35
8	-0,80	-3,30	20	2,40	2,20
9	-0,80	-1,50	21	2,40	4,00
10	-0,80	0,35	22	4,00	1,30
11	-0,80	2,20	23	4,00	-0,55
12	-0,80	4,00	24	4,00	-2,40

¹⁾ Polbilder von Serie 680 / Contact arrangements from series 680.


Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680

Zeichnungen Drawings


09-0327-65-07




09-0328-65-07




09-0473-65-08




09-0474-65-08




09-0331-65-12



09-0332-65-12



09-0331-66-12



09-0332-66-12

