

Flachstecker


Tabs

Vollisolierte Flachsteckhülsen / Polyamid und PVC

Complete pre-insulated receptacles / Polyamide and PVC


Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück Standard packing Piece
				Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
rot red	RSVY 7540 F 6,3-1 Polyamid		0,5-1,5 20-16	1,7	3,2	21	15,0	1000
blau blue	RSVY 7541 F 6,3-2,5 Polyamid		1,5-2,5 14	2,4	3,9	21	16,5	1000
rot red	RSVP 7543 F 6,3-1 PVC		0,5-1,5 20-16	1,8	2,7	22,5	16,8	1000
blau blue	RSVP 7544 F 6,3-2,5 PVC		1,5-2,5 14	2,3	3,1	22,5	16,8	1000

Polyamid



Kupfer-Hülse
Copper-bush

PVC




Kupfer-Hülse
Copper-bush

Lötfreie Flachsteckverteiler mit PVC-Hülsen

Solderless multiple tabs, PVC insulated

Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	DIN	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Steck- dicke Tab thickness mm	Abmessungen mm Dimensions mm				Verp.-Einh. Stück Standard packing Piece
					Ø d 1	Ø d 4	L 1	L 2	
rot red	RSP 7530 X 6,3-1		0,5-1,5 20-16	0,8	1,6	4,3	22,0	19,7	1000
blau blue	RSP 7531 X 6,3-2,5		1,5-2,5 14	0,8	2,3	4,8	22,0	19,0	1000



Material: CuZn, galv. verzinkt
material: CuZn, electro-tinned