

Isolierkörper

Insulation housings

Gehäuse für Standard- und leicht aufsteckbare Flachsteckhülsen,
gerade Ausführung

Housings for standard and easy entry receptacles, straight version

2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Bauform

Supply condition

Artikel- Nummer	Material	Brenn- barkeits- klasse	Brenn- barkeits- klasse	Farbe	Polzahl	Länge	Breite	Höhe	Höhe	Verp.- Einh.	Zugehörige Artikel
Part number	Material	Flamma- bility class	Flamma- bility class	Colour	Posi- tions	Length	Width	Height	Height	Packing unit	Fitting parts
		V 0	V 2			L mm	B mm	H mm	H 1 mm	x 1000	
EH 657.100	PA 6.6 PA 6	● ●	● ●	natur natural	1	19,8	5,2	4,0	4,6	50	RS / RSB 7785 RSB 7990 RSB 8100
EH 657.100	PA 6.6	●	●	schwarz black	1	19,8	5,2	4,0	4,6	50	RS / RSB 7785 RSB 7990 RSB 8100
EH 650.100	PA 6.6 PA 6	● ●	● ●	natur natural	1	20,0	7,7	5,4	6,0	25	RS / RSB 7603/04 RSB 8170 RSB 8091/8102
EH 650.100	PA 4.6	●	●	schwarz black	1	20,0	7,7	5,4	6,0	25	RS / RSB 7603/04 RSB 8170 RSB 8091/8102
EH 649	PA 6.6 PA 6	● ●	● ●	natur natural	1	25,0	9,5	4,8	6,2	15	RSB 8115 RS / RSB 7900/01 RS / RSB 8152 RSB 8260
EH 649	PA 6.6	●	●	schwarz black	1	25,0	9,5	4,8	6,2	15	RSB 8115 RS / RSB 7900/01 RS / RSB 8152 RSB 8260
EH 681	PA 6.6 PA 6	● ●	● ●	natur natural	1	25,0	9,15	5,2	6,1	15	RSB 8137 RSB 8136 (3 mm ² max.) RSB 8030/8031
EH 681	PA 6.6	●	●	schwarz black	1	25,0	9,15	5,2	6,1	15	RSB 8137 RSB 8136 (3 mm ² max.) RSB 8030/8031

