



Typ/Type

**EI38/13,6**

Sicherheitstransformator  
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10  
UL 506 / CSA geprüft  
Vakuumverguss  
Temperaturklasse ta70°C/B  
Cul-Gewicht: 25 g  
Gesamt-Gewicht: 150 g



Ansicht auf Stiftseite - Pin view  
Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

**3.2 VA**

Safety transformer  
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10  
UL 506 / CSA approved  
Vacuum casting  
Temperature class ta70°C/B  
Cul weight: 25 g  
Total weight: 150 g

Ausführung / version

**0**

Raster / pitch

**25 mm**

| Bestell Nr. | Primär<br>[V] | Sekundär<br>[V] | Strom<br>[mA] | Stiftbelegung     | Leerlaufspannung<br>[V] | Prüfzeichen / Approvals |            |           |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Order No.   | Primary       | Secondary       | Current       | Pin configuration | No load voltage         | VDE                     | UL<br>1585 | UL<br>506 |

|               |     |       |       |                |               |   |  |   |
|---------------|-----|-------|-------|----------------|---------------|---|--|---|
| VN38.13/13135 | 230 | 6     | 533   | 1-5 / 7-9      | 7,70          | ● |  | ● |
| VN38.13/13201 | 230 | 9     | 355   | 1-5 / 7-9      | 11,60         | ● |  | ● |
| VN38.13/13202 | 230 | 12    | 266   | 1-5 / 7-9      | 15,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/13203 | 230 | 15    | 213   | 1-5 / 7-9      | 19,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/13204 | 230 | 18    | 177   | 1-5 / 7-9      | 23,20         | ● |  | ● |
| VN38.13/13205 | 230 | 24    | 133   | 1-5 / 7-9      | 31,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/13136 | 230 | 2x6   | 2x266 | 1-5 / 6-7+9-10 | 7,60 / 7,70   | ● |  | ● |
| VN38.13/13137 | 230 | 2x7,5 | 2x213 | 1-5 / 6-7+9-10 | 9,40 / 9,70   | ● |  | ● |
| VN38.13/13141 | 230 | 2x9   | 2x177 | 1-5 / 6-7+9-10 | 11,40 / 11,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/13138 | 230 | 2x12  | 2x133 | 1-5 / 6-7+9-10 | 15,40 / 15,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/13139 | 230 | 2x15  | 2x106 | 1-5 / 6-7+9-10 | 19,30 / 19,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/13253 | 230 | 2x18  | 2x88  | 1-5 / 6-7+9-10 | 22,90 / 23,50 | ● |  | ● |
| VN38.13/13254 | 230 | 2x24  | 2x66  | 1-5 / 6-7+9-10 | 30,40 / 31,00 | ● |  | ● |

|               |     |       |       |                |               |   |  |   |
|---------------|-----|-------|-------|----------------|---------------|---|--|---|
| VN38.13/23135 | 115 | 6     | 533   | 1-5 / 7-9      | 7,70          | ● |  | ● |
| VN38.13/23201 | 115 | 9     | 355   | 1-5 / 7-9      | 11,60         | ● |  | ● |
| VN38.13/23202 | 115 | 12    | 266   | 1-5 / 7-9      | 15,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/23203 | 115 | 15    | 213   | 1-5 / 7-9      | 19,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/23204 | 115 | 18    | 177   | 1-5 / 7-9      | 23,20         | ● |  | ● |
| VN38.13/23205 | 115 | 24    | 133   | 1-5 / 7-9      | 31,30         | ● |  | ● |
| VN38.13/23136 | 115 | 2x6   | 2x266 | 1-5 / 6-7+9-10 | 7,60 / 7,70   | ● |  | ● |
| VN38.13/23137 | 115 | 2x7,5 | 2x213 | 1-5 / 6-7+9-10 | 9,40 / 9,70   | ● |  | ● |
| VN38.13/23141 | 115 | 2x9   | 2x177 | 1-5 / 6-7+9-10 | 11,40 / 11,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/23138 | 115 | 2x12  | 2x133 | 1-5 / 6-7+9-10 | 15,40 / 15,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/23139 | 115 | 2x15  | 2x106 | 1-5 / 6-7+9-10 | 19,30 / 19,70 | ● |  | ● |
| VN38.13/23253 | 115 | 2x18  | 2x88  | 1-5 / 6-7+9-10 | 22,90 / 23,50 | ● |  | ● |
| VN38.13/23254 | 115 | 2x24  | 2x66  | 1-5 / 6-7+9-10 | 30,40 / 31,00 | ● |  | ● |

 Trenntransformator / isolation transformer