





Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Please order crimp contacts separately.



Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	crimpen / crimp
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,14 - 1,5mm ² / AWG 26 - 16
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V ^①
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	13 A / +55°C 13 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C ^② -40°F ... +257°C
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 9		Zul. Abw. / Tolerances:		Maßstab / Scale 2:1; 1:1 A3	
Prüfmaß / Test dimension		DIN 6784		CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Part index number		05	Datum / Date	Name	
		Gez.	12.01.	Cionvica	
		Drawn			
		Gepr.			
		Checked			
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		Kabelstecker 6+PE, Crimpanschluss Male cable connector, crimp type	
02	200700819	18.10.07	Gr.	M C016 10H006 XXX 1X - SA	
01	200400178	13.01.05	CI		
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name	Ers. f. / Similar to:	Blatt / Sheet 1 1 Bl.