









SMT



\*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen  
printed circuit board layout, components side view  
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 2486 01                                          | 5                         | 200                                                     |  |
| 2486 01 VP3                                      | 5                         | 700                                                     |  |

Verpackung: 2486 01 lose im Karton oder Beutel, 2486 01 VP3 auf Rolle  
Packaging: 2486 01 in bulk in a box or a bag, 2486 01 VP3 on reel  
Emballage: 2486 01 en vrac dans un carton ou sachet, 2486 01 VP3 en bobine

## 2486 01

Mini-USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, 5-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

### 1. Werkstoffe

Kontaktfeder vergoldet  
Gehäuse vernickelt

### 2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit Mini-USB-Stecker 2480

### 3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
Bemessungsstrom  $0,5 \text{ A}$   
Bemessungsspannung  $5 \text{ V AC}$   
Prüfspannung  $100 \text{ V/60 s}$   
Isolationswiderstand  $\geq 1 \text{ G}\Omega$

## 2486 01

Mini USB 2.0 chassis socket type B, 5 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

### 1. Materials

Contact spring gilded  
Housing nickeled

### 2. Mechanical data

Mating with mini USB plug 2480

### 3. Elektrische Daten

Contact resistance  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
Rated current  $0,5 \text{ A}$   
Rated voltage  $5 \text{ V AC}$   
Test voltage  $100 \text{ V/60 s}$   
Insulation resistance  $\geq 1 \text{ G}\Omega$

## 2486 01

Embase femelle USB 2.0 type B mini, 5 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

### 1. Matériaux

Ressort de contact doré  
Boîtier nickelé

### 2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec connecteur mâle mini USB 2480

### 3. Elektrische Daten

Résistance de contact  $\leq 50 \text{ m}\Omega$   
Courant assigné  $0,5 \text{ A}$   
Tension assignée  $5 \text{ V AC}$   
Tension d'essai  $100 \text{ V/60 s}$   
Résistance d'isolation  $\geq 1 \text{ G}\Omega$