







TABLE A

HM-19F4-56	HDMI 19PIN (F) SMT TYPE (VER:1.1)	金 15u"/GOLD 15u"	鍍60u"/NI 60u"
HM-19F4-38	HDMI 19PIN (F) SMT TYPE (VER:1.1)	金 15u"/GOLD 15u"	鍍金/GOLD FLASH
HM-19F4-24	HDMI 19PIN (F) SMT TYPE (VER:1.1)	金 15u"/GOLD 15u"	鍍錫/TIN
HM-19F4-07	HDMI 19PIN (F) SMT TYPE (VER:1.1)	金 30u"/GOLD 30u"	鍍錫/TIN
Part No.	DESCRIPTION	PLATING	SHELL PLATING

NOTE:

Material

Housing: LCP, UL 94V-0 Rated; Color: Black.

Shield: Brass.

Plating: Tin 100u" Over Nickel Base

Contact: Bronze

Plating: Gold Plating "See Table B"

Electrical

Contact resistance: Contact 30m ohm max.



Shell 50m ohm max.

Insulation resistance: unmated 100M ohm min.
mated 10M ohm min.

Dielectric strength: 500 VAC min.

Current rating: 0.5A min.

BOM	
19	CONTACT
1	SHELL
1	HOUSING
數量	零件



Recommend P.C.B Layout

D	端子設置	REN	FRANK	12/10/07"
C	標示尺寸	KU	FRANK	01/08/07"
B	標示尺寸	KU	FRANK	01/03/06"
A	標示尺寸	KU	FRANK	12/28/06"
REV.	DESCRIPTION	CHANGE. BY	APPVL. BY	DATE

繪圖 DRAW. BY	KU	日期 DATE	11/27/06"	單位 UNIT	mm	一般公差 :x ±0.25 :xx ±0.10		JKL TECHNOLOGY CO., LTD.	品名 ITEM	HDMI 19PIN (F) SMT TYPE (VER:1.1)			SHEET 1
核準 APPVL. BY	Frank	版本 VERSION	D	比例 SCALE	1:1	料號 PART NO.			SEE TABLE A	圖號 DWG NO.	QC1709	SIZE A4	